

# Serie CA High bay light




Il proiettore a LED Serie CA si propone come soluzione ad alta efficienza (oltre 100 lm/W effettivi) per l'illuminazione di grandi aree, capannoni, magazzini e zone di produzione. Il grado di protezione IP65 e IK10 lo rende ideale anche per installazioni in ambienti difficili, umidi e soggetti a sporcizia. Ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 400W.

Sorgente: LED SMD  
 Alimentazione: 220-240V AC  
 Dimming: 1/10V  
 Indice di resa cromatica:  $\geq 80$   
 Temperature colore: 5000 K  
 Angolo di apertura del fascio: 90°, 60°  
 Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)  
 Materiale: alluminio, colore nero  
 Protezione dagli urti: IK10  
 Grado di protezione: IP65  
 Vita utile: L70B20 50.000 ore




fascio 90°



watt	lumen	cct (K)	dimensioni (mm)	articolo	<a href="#">versioni</a>
150	16000	5000	Ø272X220mm	HBCA150060X850	

descrizione	tipologia	articolo	<a href="#">accessori</a>
riflettore alluminio	fascio 90°	HBKT090CAMET002	
riflettore alluminio	fascio 60°	HBKT060CAMET002	

fascio 60°



Led e driver: **PHILIPS**  
 LED Philips Lumileds e driver Philips Xitanium

