



Armature Stradali SERIE B

Le armature stradali a LED Serie B si propone come soluzione ad altissima efficienza (oltre 100 lm/W effettivi) per l'illuminazione di grandi aree, Strade, cortili condominiali. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale anche per installazioni in ambienti difficili, umidi e soggetti a sporcizia.

DATI ELETTRICI	
Sorgente	LED BRIDGELUX COB
Alimentatore	Integrato
Alimentazione	85 – 265 V / ~50 – 60 Hz
Classe di protezione	I
Potenza	40 W - 80W - 120W
Fattore di correzione di potenza	≥ 0.90
Regolazione della luce	Non dimmerabile
Temperatura di esercizio	-40°C / +45°C
DATI ILLUMINOTECNICI	
Flusso luminoso apparecchio	4000 lm - 8000 lm - 12000 lm
Temperatura di colore della luce	5,000 K / 4,000 K (a richiesta)
Indice di resa cromatica (CRI)	≥ 80
Flusso luminoso residuo	70% dopo 40,000 ore
Ottiche	Controllo del flusso luminoso con lenti.

Tutti i parametri di performance sono misurati a una temperatura di 25°

ALTRI DATI	
Materiali	Corpo lampada in acciaio e alluminio Finitura calotta verniciato nero
Angolo diffusione luce	65° / 125° a richiesta
Protezione dagli urti	IK 10
Installazione	Standard a tubo diametro per installazione 60mm
Grado di protezione	IP 65
Certificazioni	
Classe di efficienza energetica	

VERSIONI			
Codice:	Dimensioni:	Potenza:	Flusso luminoso:
HS-SL40W-B	500*215*85	40 W	4,000 lm
HS-SL80W-B	620*260*90	80 W	8,000 lm
HS-SL120W-B	720*280*120	120 W	12,000 lm